



BORI IMPREGNACE S BIOCIDEM W

OBLAST POUŽITÍ

K impregnaci dřeva ve venkovním prostředí jako např.: oken, dveří, krovů, dřevěného obložení, pergol, zábradlí, zahradního nábytku. Pro vlhké prostory v interiéru (kuchyně, koupelny, sklepy).

VLASTNOSTI

- ochrana dřeva před zamodráním, plísní, dřevokaznou houbou a hmyzem
- dobré pronikání do dřeva
- bezbarvá
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, fungicid a insekticid
BAREVNÉ ODTÍNÝ	bezbarvý
TÓNOVÁNÍ	/
LÉSK	/
HUSTOTA	0,79–0,81 g/ml
ŘEDĚNÍ	připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(h), 750 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 750 g/l
BALENÍ	0,75 l, 2,5 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5 °C až +35 °C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ				
	štetec, váleček, máčení			
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5 °C			
ZASYCHÁNÍ(T=+20°C, rel. vlhkost65%)	suchý na prach cca 2 hod, suchý na omak 8–12 hodin, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít – 6–7 m ² plochy. Skutečná spotřeba závisí na úpravě druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČISTĚNÍ NAŘADÍ	TESSAROL ředidlem			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Doporučená vlhkost dřeva je 15 %, u jehličnatých stromů a 12 % u listnatých. Vlhkost ve dřevě nesmí překročit 20 %. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme NITRO ředidlem vosky, pryskyřice a mastnoty.



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE		VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO-lazura	Exteriér a vlhké prostory.		1x BORI IMPREGNACE S BIOCIDEM W	/	2x BORI LAZURA LAKOVÁ nebo 2x BORI LAZURA
			1x BORI IMPREGNACE S BIOCIDEM W	1x BORI TENKOVRSŤVÁ LAZURA	2x BORI LAZURA LAKOVÁ
NOVÉ DŘEVO-krycí nátěr	Exteriér a vlhké prostory -		1x BORI IMPREGNACE S BIOCIDEM W	2x TESSAROL ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO nebo 2x TESSAROL AKRYLÁTOVÁ ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO	2x TESSAROL EMAIL nebo 2x TESSAROL PRO PROTECT nebo 2x TESSAROL AKRYLÁTOVÝ EMAIL
STARÉ DŘEVO	exteriér – lazury	Čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	V případě velmi poškozeného nátěru 1x BORI IMPREGNACE S BIOCIDEM W	/	1–2x BORI LAZURA LAKOVÁ 1–2x BORI LAZURA
	exteriér – krycí nátěr		V případě velmi poškozeného nátěru 1x BORI IMPREGNACE S BIOCIDEM W	1 - 2x TESSAROL ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO NEBO 1 - 2x TESSAROL AKRYLÁTOVÁ ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO	1–2x TESSAROL EMAIL nebo 1–2x TESSAROL PRO PROTECT nebo 1–2x TESSAROL AKRYLÁTOVÝ EMAIL

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat
- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme impregnaci dřeva z obou stran, protože tím docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- Obsahuje biocidy (insekticidy a fungicidy). Při nesprávném zacházení s prostředkem mohou mít biocidy nepříznivé účinky na zdraví.
- Nesmí se používat pro ochranu dřeva, které může přijít do přímého styku s potravinami, resp. krmivy.
- Nepoužíváme jej pro ochranu dřeva v ložnicích, resp. uzavřených prostorech, kde pobýváme delší dobu, kromě menších povrchů (např. okna, dveře apod.).
- Škodlivé pro vodní organismy: může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní prostředí.
- Nepoužitý zbytek výrobku lze přelít do menšího obalu pro **BORI IMPREGNACI S BIOCIDEM W** (0,75 l), v žádném případě do jiného obalu kvůli možné záměně. Menší množství spotřebujeme do konce.
- Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.