



BORI LAZURA LAKOVÁ UV EXTRA

OBLAST POUŽITÍ

Pro bezbarvou ochranu a dekoraci dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: okna, dveře, rolety, žaluzie, zábradlí, dřevěné obložení a vyložení, sruby, zahradní besídky, zahradní nábytek...

VLASTNOSTI

- dlouhodobá bezbarvá ochrana světlého dřeva, dřevo zachovává přírodní barvu a vzhled
- ochrana dřeva před vlivy slunce
- obsahuje speciální UV přísadu chránící dřevo před šednutím
- bohatý nátěrový film s hedvábným leskem
- rozměrová stabilita dřeva
- pružnost - ochranný film nepraská a neodlupuje se

TECHNICKÉ UDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, speciální UV přísady, vosky
BAREVNÉ ODSTINY	bezbarvý
LESK	hedvábný lesk
HUSTOTA	0,92 g / ml
REDĚNÍ	připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(e), 400 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 400 g/l
BALENÍ	0,75 l, 2,5 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5 °C až +35 °C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NAVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁSENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štetec, váleček				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota lazury, vzduchu a objektu minimálně +5 °C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	suchý na prach cca 3 hod, suchý na omak 6 hod, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 12–14 m ² povrchu Skutečná spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.			
CISTENÍ NARADÍ	Tessarol ředidlo nebo S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15 %, a u listnatých stromů 12 %.

Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	VRCHNÍ NATĚR
NOVÉ DŘEVO	venku		1x BORI impregnace s biocidem W	3x BORI lazura laková UV extra
	uvnitř		/	1–2x BORI lazura laková UV extra
	venku – vlhké prostory		1x BORI impregnace s biocidem W	1–2x BORI lazura laková UV extra
STARÉ NATĚRY	venku	čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	/	2x BORI lazura laková UV extra
	uvnitř		/	1–2x BORI lazura laková UV extra



POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat.
- Lepší vzhled povrchu docílíme tím, že jej mezi jednotlivými nátěry jemně obrousíme a zbavíme prachu.
- Nedoporučujeme použití BORI lak lazury UV extra na tmavé podklady, aby se předešlo mléčnému vzhledu povrchu.