



## Udržovací set na okna

### - Pflege-Set für Fenster -

Čistící prostředek a udržovací balzám pro lakovaná i lazurovaná okna

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	500
Balení	
Typ balení	sada v kartonu
Kód obalu	01
Číslo výrobku	
2745	■
Set obsahuje: 250 ml čistící prostředek, 250 ml balzám a 2 speciální utěrky	


#### Spotřeba

5-10 ml/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu nátěru



#### Oblasti použití

- Péče o lakovaná a lazurovaná dřevěná okna



#### Vlastnosti výrobku

- Pravidelné používání pomáhá prodloužit renovační intervaly a životnost povrchů
- Osvěžuje barevný efekt/lesk
- Dodatečná ochrana před povětrnostními vlivy

#### Údaje o výrobku


Pojivo	Akryl
Hustota (20 °C)	Cca 1,01 g/ cm <sup>3</sup> (2743 Čistící prostředek pro udržovací sety) Cca 1,04 g/cm <sup>3</sup> (2744 Udržovací balzám na okna)
Zápach	Charakteristický (2743 Čistící prostředek pro udržovací sety) Mírný (2744 Udržovací balzám na okna)

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

#### Zpracování

##### ■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +25 °C.



Před použitím protřepejte.

Používejte rukavice (nitrilový kaučuk).

Bavlněný hadřík napusťte čističem a plochu vyčistěte, vyhněte se intenzivnímu drhnutí lakovaných ploch.

Nechte schnout cca 30 minut.

Druhým speciálním hadříkem rovnoměrně naneste tenkou (!) vrstvu pečujícího balzámu v jednom směru (zleva doprava nebo shora dolů). V místnosti nechte proudit vzduch.

Nevoskujte a nedrhňte.

#### Upozornění při zpracování



Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahříváných plochách.

Nepoužívejte pod 15 °C.

K ošetření nepoužívejte jiné čisticí ubrousky než ty, které jsou součástí balení.

Všechny materiály, které nejsou ze dřeva (např. kování, sklo, kliky oken atd.) se nesmí dostat do kontaktu s ošetřujícím materiálem, popř. musí být okamžitě a očištěny vodou.

##### ■ Schnutí

Cca 30 minut



Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.  
Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

- **Ředění**  
Připraven k aplikaci

#### Skladování / trvanlivost

Skladujte v neotevřených původních obalech na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem, obsah nádoby spotřebujte ideálně během jedné sezóny od zakoupení.



#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

#### Předpis (EG) Nr. 648/2004 o čisticích prostředcích

<5 % neiontové povrchové aktivní látky, benzisothiazolinon, reakční hmotnost 5-chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1)

#### Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Udržovací balzám na okna:  
Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.